



Insert bearing pillow block units, set screws, for metric shaft d 20-90mm



Principal dimensions		Basic load ratings (KN)		Fatigue load (Pu) with shaft tolerance h6	Limiting speed (r/min)	Mass (Kg)	Designation			Dimensions (mm)												
d	dynamic static C C0	limit C0					Housing	Bearing	Unit	d	A	A1	B	H	H1	H2	J	L	N	N1	G	S1
20	12,7	6,7	0,3	6500	0,66	P204	UC204	UCP 204	20	34	20,8	31	64,29	33,3	13,49	95	127	18	13	M10	18,3	
25	14,0	7,8	0,3	5850	0,86	P 205	UC205	UCP 205	25	38,1	21,27	34	70,64	36,5	15,88	105	139,7	18	13	M10	19,7	
30	19,5	11,4	0,5	5000	1,34	P206	UC206	UCP 206	30	44,6	23,6	38,1	83,34	42,9	16,67	121	165,1	21	17	M14	22,2	
35	25,5	15,3	0,7	4300	1,62	P207	UC207	UCP 207	35	45,8	26,7	42,9	93,66	47,6	18,26	127	166,69	21	17	M14	25,4	
40	32,5	20,0	0,9	3750	2,17	P208	UC208	UCP 208	40	48,8	29	49,2	101	49,2	20,64	137	184,15	21	17	M14	30,2	
45	32,5	20,4	0,9	3400	2,40	P209	UC209	UCP 209	45	51,2	29,3	49,2	107,95	54	19,05	146	189,71	21	17	M14	30,2	
50	35,1	23,2	1,0	3300	2,88	P210	UC210	UCP 210	50	55,6	30,7	51,6	115,89	57,2	19,05	159	206,38	22	20	M16	32,6	
55	43,6	29,0	1,3	3000	3,95	P 211	UC211	UCP 211	55	58,9	34,6	55,6	126,21	63,5	22,23	171	219,08	22	20	M16	33,4	
60	52,7	36,0	1,5	2700	5,05	P212	UC212	UCP 212	60	61,6	34,3	65,1	141,29	69,8	22,23	184	239,71	25	20	M16	39,7	
65	57,2	40,0	1,7	2350	6,63	P 213	UC213	UCP 213	65	71,9	34,9	65,1	153,59	76,2	25,4	203	265,11	30	25	M20	39,7	
70	62,4	44,0	1,9	2250	7,17	P 214	UC214	UCP 214	70	72,1	40,5	74,6	159,54	79,4	28,18	210	265,91	30	25	M20	44,4	
75	66,3	49,0	2,0	2100	8,17	P215	UC215	UCP 215	75	73	42	77,8	166	82,6	25,4	217	271,47	30	25	M20	44,5	
80	71,5	54,0	2,2	1900	9,30	P216	UC216	UCP 216	80	77,8	45,2	82,6	176,21	88,9	34	232	292,1	35	25	M20	49,3	
85	83,2	64,0	2,5	1800	12,9	P217	UC217	UCP 217	85	83,2	47,6	85,7	188,91	95,2	36	247	310,36	35	25	M20	51,6	
90	95,6	72,0	2,7	1600	14,5	P218	UC218	UCP 218	90	88	50,8	96	202,41	101,6	38	262	327,03	40	27	M22	56,3	